



3.5W LED Light Bulb



E26



E27

產品型號	標準包裝 (支/箱)	燈泡玻璃	球形	管徑 (mm)	管長 (mm)	重量 (g)	燈座	輸出 功率 (w)	流明 (lm)	色溫		平均壽命	電壓
B348N-A15-F-E26-100V	30	霧面	A	48	89	30	E26	3.5	200	2800-3500	黃光	>15000	100V
B348N-A15-C-E26-100V	30	清光	A	48	89	30	E26	3.5	200	2800-3500	黃光	>15000	100V
B348W-A15-F-E26-100V	30	霧面	A	48	89	30	E26	3.5	250	5500-6500	白光	>15000	100V
B348W-A15-C-E26-100V	30	清光	A	48	89	30	E26	3.5	250	5500-6500	白光	>15000	100V
B348N-A15-F-E26-200V	30	霧面	A	48	89	30	E26	3.5	200	2800-3500	黃光	>15000	200V
B348N-A15-C-E26-200V	30	清光	A	48	89	30	E26	3.5	200	2800-3500	黃光	>15000	200V
B348W-A15-F-E26-200V	30	霧面	A	48	89	30	E26	3.5	250	5500-6500	白光	>15000	200V
B348W-A15-C-E26-200V	30	清光	A	48	89	30	E26	3.5	250	5500-6500	白光	>15000	200V
B348N-A15-F-E27-110V	30	霧面	A	48	89	30	E27	3.5	200	2800-3500	黃光	>15000	110V
B348N-A15-C-E27-110V	30	清光	A	48	89	30	E27	3.5	200	2800-3500	黃光	>15000	110V
B348W-A15-F-E27-110V	30	霧面	A	48	89	30	E27	3.5	250	5500-6500	白光	>15000	110V
B348W-A15-C-E27-110V	30	清光	A	48	89	30	E27	3.5	250	5500-6500	白光	>15000	110V
B348N-A15-F-E27-220V	30	霧面	A	48	89	30	E27	3.5	200	2800-3500	黃光	>15000	220V
B348N-A15-C-E27-220V	30	清光	A	48	89	30	E27	3.5	200	2800-3500	黃光	>15000	220V
B348W-A15-F-E27-220V	30	霧面	A	48	89	30	E27	3.5	250	5500-6500	白光	>15000	220V
B348W-A15-C-E27-220V	30	清光	A	48	89	30	E27	3.5	250	5500-6500	白光	>15000	220V

☆以上產品為360度發光 ☆以上產品之顯色指數均>70

LEADRAY 賀喜能源股份有限公司
Leadray Energy CO., LTD

新竹縣竹北市復興二路229號11F-2
11F.-2, No.229, Fusing 2nd Rd., Jhubei
City, Hsinchu County 30271, Taiwan

電話：03-6583825 ext:51 傳真：03-6583823

電郵：erin.yang@leadray.com.tw

網址：www.leadray.com.tw