

2.5W LED Light Bulb



| 產品型號 | 標準包裝 (支/箱) | 燈泡玻璃 | 球形 | 管徑 (mm) | 管長 (mm) | 重量 (g) | 燈座 | 輸出功 率(w) | 流明 (lm) | 色溫 | | 平均壽命 | 電壓 |
|---------------|---------------|------|----|------------|------------|-----------|-----|-------------|------------|-----------|----|--------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| HN-C35F-F-E12 | 30 | 霧面 | B | 35 | 100 | 17 | E12 | 2.5 | 105 | 2800-3500 | 黃光 | >15000 | 100V/110V |
| HN-C35F-C-E12 | 30 | 清光 | B | 35 | 100 | 17 | E12 | 2.5 | 105 | 2800-3500 | 黃光 | >15000 | 100V/110V |
| HN-C35F-F-E12 | 30 | 霧面 | B | 35 | 100 | 17 | E12 | 2.5 | 105 | 2800-3500 | 黃光 | >15000 | 200V/220V |
| HN-C35F-C-E12 | 30 | 清光 | B | 35 | 100 | 17 | E12 | 2.5 | 105 | 2800-3500 | 黃光 | >15000 | 200V/220V |
| HN-C35T-F-E14 | 30 | 霧面 | B | 35 | 100 | 17 | E14 | 2.5 | 105 | 2800-3500 | 黃光 | >15000 | 110V |
| HN-C35T-C-E14 | 30 | 清光 | B | 35 | 100 | 17 | E14 | 2.5 | 105 | 2800-3500 | 黃光 | >15000 | 110V |
| HN-C35T-F-E14 | 30 | 霧面 | B | 35 | 100 | 17 | E14 | 2.5 | 105 | 2800-3500 | 黃光 | >15000 | 220V |
| HN-C35T-C-E14 | 30 | 清光 | B | 35 | 100 | 17 | E14 | 2.5 | 105 | 2800-3500 | 黃光 | >15000 | 220V |
| HN-C35F-F-E17 | 30 | 霧面 | B | 35 | 100 | 17 | E17 | 2.5 | 105 | 2800-3500 | 黃光 | >15000 | 100V/110V |
| HN-C35F-C-E17 | 30 | 清光 | B | 35 | 100 | 17 | E17 | 2.5 | 105 | 2800-3500 | 黃光 | >15000 | 100V/110V |
| HN-C35F-F-E17 | 30 | 霧面 | B | 35 | 100 | 17 | E17 | 2.5 | 105 | 2800-3500 | 黃光 | >15000 | 200V/220V |
| HN-C35F-C-E17 | 30 | 清光 | B | 35 | 100 | 17 | E17 | 2.5 | 105 | 2800-3500 | 黃光 | >15000 | 200V/220V |
| HN-C35F-F-E26 | 30 | 霧面 | B | 35 | 100 | 17 | E26 | 2.5 | 105 | 2800-3500 | 黃光 | >15000 | 100V/110V |
| HN-C35F-C-E26 | 30 | 清光 | B | 35 | 100 | 17 | E26 | 2.5 | 105 | 2800-3500 | 黃光 | >15000 | 100V/110V |
| HN-C35F-F-E26 | 30 | 霧面 | B | 35 | 100 | 17 | E26 | 2.5 | 105 | 2800-3500 | 黃光 | >15000 | 200V/220V |
| HN-C35F-C-E26 | 30 | 清光 | B | 35 | 100 | 17 | E26 | 2.5 | 105 | 2800-3500 | 黃光 | >15000 | 200V/220V |
| HN-C35F-F-E27 | 30 | 霧面 | B | 35 | 100 | 17 | E27 | 2.5 | 105 | 2800-3500 | 黃光 | >15000 | 110V |
| HN-C35F-C-E27 | 30 | 清光 | B | 35 | 100 | 17 | E27 | 2.5 | 105 | 2800-3500 | 黃光 | >15000 | 110V |
| HN-C35F-F-E27 | 30 | 霧面 | B | 35 | 100 | 17 | E27 | 2.5 | 105 | 2800-3500 | 黃光 | >15000 | 220V |
| HN-C35F-C-E27 | 30 | 清光 | B | 35 | 100 | 17 | E27 | 2.5 | 105 | 2800-3500 | 黃光 | >15000 | 220V |

☆以上產品為360度發光 ☆以上產品之顯色指數均>70

LEADRAY 賀喜能源股份有限公司
Leadray Energy CO., LTD

新竹縣竹北市復興二路229號11F-2

11F.-2, No.229, Fusing 2nd Rd., Jhubei

City, Hsinchu County 30271, Taiwan

電話：03-6583825 ext:51 傳真：03-6583823

電郵：erin.yang@leadray.com.tw

網址：www.leadray.com.tw